

G-SERIES
5.0-8.0Ton
DIESEL FORKLIFT



МАЧТА ДИЗЕЛЬНОГО ПОГРУЗЧИКА G-SERIES 5.0-8.0 ТОНН

Тип	Модель	Подъем Высота (mm)	Грузоподъемность (kg)				Общая высота (mm)			Свободный подъем (mm)		Угол наклона
							5.0-8.0t			5.0-8.0t		
			5.0t	6.0t	7.0t	8.0t	Мачта Опущена	Мачта выдвинута		Мачта выдвинута		(вперёд/ назад)
С опорой	Без опоры	С опорой						Без опоры				
Широкий обзор 2-ступенчатая мачта	M250	2500	5000	6000	7000	8000	2250	3900	3620	-	-	6/12
	M300	3000	5000	6000	7000	8000	2500	4400	4120	-	-	6/12
	M330	3300	5000	6000	7000	8000	2650	4700	4420	-	-	6/12
	M350	3500	5000	6000	7000	8000	2750	4900	4620	-	-	6/12
	M370	3700	5000	6000	7000	8000	2850	5100	4820	-	-	6/12
	M400	4000	5000	6000	7000	7850	3050	5400	5120	-	-	6/12
	M450	4500	5000	6000	6850	7600	3300	5900	5620	-	-	6/6
	M500	5000	4850	5800	6700	7400	3550	6400	6120	-	-	6/6
	M550	5500	4600	5600	6550	7000	3850	6900	6620	-	-	3/6
M600	6000	4400	5400	6400	6600	4100	7400	7120	-	-	3/6	
Полностью свободная 2-ступенчатая мачта	Z250	2500	5000	6000	7000	8000	2250	3900	3620	760	1200	6/12
	Z300	3000	5000	6000	7000	8000	2500	4400	4120	1010	1400	6/12
	Z330	3300	5000	6000	7000	8000	2650	4700	4420	1160	1550	6/12
	Z350	3500	5000	6000	7000	8000	2750	4900	4620	1260	1650	6/12
	Z370	3700	5000	6000	7000	8000	2850	5100	4820	1385	1775	6/12
	Z400	4000	5000	6000	7000	7700	3050	5400	5120	1560	1950	6/12
Полностью свободная 3-ступенчатая мачта	S370	3700	4500	5500	6200	8000	2435	5025	4675	1025	1375	6/6
	S400	4000	4500	5500	6200	7500	2535	5390	5390	1125	1475	6/6
	S435	4350	4500	5500	6200	7000	2650	5740	5740	1240	1590	6/6
	S450	4500	4500	5500	6200	7000	2700	5890	5890	1290	1640	6/6
	S480	4800	4500	5500	6200	6800	2805	6200	6200	1395	1745	6/6
	S500	5000	4500	5500	6200	6500	2870	6400	6400	1460	1810	6/6
	S550	5500	4200	5200	6000	6200	3040	6820	6820	1630	1980	3/6
	S600	6000	4000	5000	5500	6000	3205	7750	7400	1795	2145	3/6

G-SERIES ДИЗЕЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК 5.0–8.0 ТОНН

Общие характеристики	1	Модель				FD50	FD60	FD70	FD80
	2	Тип топлива				Дизель	Дизель	Дизель	Дизель
	3	Грузоподъёмность			kg	5000	6000	7000	8000
	4	Центр тяжести груза			mm	600	600	600	600
Характеристики и размеры	5	Высота подъёма			mm	3000	3000	3000	3000
	6	Размер вил	(Д×Ш×Т)		mm	1220×150×60	1220×150×60	1220×150×70	1220×150×70
	7	Угол наклона мачты	(вперёд/назад)		Deg	6°/12°	6°/12°	6°/12°	6°/12°
	8	Передний вылет (расстояние от передней оси до вил)			mm	590	590	595	595
	9	Дорожный просвет (под мачтой)			mm	200	200	200	200
	10	Общие размеры	Длина до лицевой части вил (без учета вил)		mm	3440	3440	3565	3565
	11		Общая ширина		mm	2010	2010	2010	2010
	12		Высота опущенной мачты		mm	2500	2500	2500	2500
	13		Высота выдвинутой мачты (со спинкой)		mm	4415	4415	4415	4415
	14		Высота защитного ограждения		mm	2430	2430	2430	2430
	15	Радиус поворота (внешний)			mm	3250	3250	3350	3350
	16	Минимальный проездной проход			mm	2960	2960	3040	3040
Производительность	17	Скорость движения	Пустой		km/h	30	30	30	28
	18		С грузом		mm/s	500	500	460	430
	19	Преодоление подъёма			%	20	20	20	20
Ходовая часть	20	Размер шин	Передние		mm	8.25-15-14 PR	8.25-15-14 PR	8.25-15-14 PR	8.25-15-18 PR
	21		Задние		mm	8.25-15-14 PR	8.25-15-14 PR	8.25-15-14 PR	8.25-15-18 PR
	22	Колесная база			mm	2250	2250	2250	2250
	23	Эксплуатационный вес			kg	8150	8750	9750	10350
Мощность и трансмиссия	24	Аккумулятор	Напряжение/ёмкость		V/Ah	(12/80) × 2	(12/80) × 2	(12/80) × 2	(12/80) × 2
	25	Двигатель	Модель			6BG1QC-02			
	26		Производитель			ISUZU			
	27		Номинальная мощность/об./мин.		kw	82.4/2000			
	28		Номинальный крутящий момент/об./мин.		N·m	416/1600			
	29		Кол-во цилиндров			6			
	30		Диаметр цилиндра x Ход поршня		mm	105 × 125			
	31		Объём двигателя		cc	6494			
	32		Ёмкость топливного бака		L	125	125	125	125
	33	Трансмиссия	Тип			Гидравлическая	Гидравлическая	Гидравлическая	Гидравлическая
	34		Ступень	FWD/RVS		2/2	2/2	2/2	2/2
	35		Давление для навесного оборудования			Mpa	19	19	19

